Urządzenie do zamocowania projektora kinowego

TYP: T/WS

Urządzenie do zamocowania projektora kinowego typ: T/WS służy do ustawiania projektora na tylnej ścianie sali kinowej w dwóch pozycjach: górnej - do projekcji filmów, oraz dolnej do prac serwisowych. Projektor znajduje się wówczas ok. 1,2 m nad podłogą.

Zastosowanie urządzenia typu T/WS eliminuje potrzebę budowy w kinie kabiny projekcyjnej i pozwala zwiększyć ilość miejsc siedzących na salach kinowych, co zmniejsza koszty inwestycji i zwiększa przychody w trakcie użytkowania kina. Urządzenie do zamocowania projektora typ T/WS jest prostą i trwałą konstrukcja z elektrycznym sterowaniem i napędem śrubowym. Jest to proste w obsłudze urządzenie, bezpieczne dla widzów.

Posiada precyzyjną powtarzalność ruchów.

Daje łatwy dostęp do projektora, jego pewne mocowanie, regulację położenia projektora wraz z pasywnym systemem 3D. Obudowa projektora posiada wewnętrzną warstwę tłumiącą hałas projektora, boczne drzwi z obu stron ułatwiające dostęp do serwisowanego projektora oraz obracany o 90° ruszt, z zamocowanym projektorem. W górnej części obudowy zainstalowane są końcówki do podłączenia systemu wentylacji projektora z układem wentylacji sali kinowej. Całość konstrukcji malowana jest farbą proszkową na kolor czarny matowy. Podnośnik może być montowany do ściany betonowej bądź GK - za pomocą zaprojektowanej konstrukcji stalowej. Oferujemy również rozwiązania kompleksowe kina wielosalowego z automatycznym systemem zarządzania salą i wzmacniaczami dźwięku umieszczonymi w wygłuszonych rackach za ekranem.

Dystrybutorem urządzenia T/WS w krajach Unii Europejskiej jest firma Arttech Cinema.

Typ maszyny	T/WS
Max. masa podnoszonego projektora	do 150 kg / 330 lbs
Prędkość podnoszenia	3 m/min / 9 fpm
Zakres podnoszenia	do 5 m / 16 ft
Szerokość obudowy	800 mm / 31½ in
Długość platformy z projektorem	1740 mm / 68½ in
Szerokość platformy	950 mm / 37½ in
Wysokość platformy z projektorem	885–1050 mm / 35-41½ in
Szerokość płyty sufitowej	1200 mm / 47 in
Hałas w odl. 2 m (Barco DP2K-20C)	35 dB

TIBEX S.C. ul. Obrońców Tobruku 24 lok.LAB 01-494 Warszawa +48 41 273 16 29 biuro@tibexsc.pl www.tibexsc.pl